

# TEHNILISED ANDMED

## HEATSCOPE® VISION INFRAPUNAKIIRGUR

|                                   |                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tööpinge                          | 220–240 VAC – 50/60 Hz                                                                                                            |
| Võimsus                           | 1600 W / 2200 W / 3200 W                                                                                                          |
| Voolu tugevus                     | 6,96 A / 9,57 A / 13,91 A                                                                                                         |
| Kaabel                            | 1,1 m / 3 x 1,5 mm <sup>2</sup><br>oder 1,1 m / 4 x 1,5 mm <sup>2</sup>                                                           |
| Pinna temperatuur                 | 300 °C                                                                                                                            |
| Korpuse temperatuur               | max. 130 °C                                                                                                                       |
| Hõõgniidid temperatuur            | 1200-1300 °C                                                                                                                      |
| Värvi temperatuur                 | 1550-1650 K                                                                                                                       |
| max. võimsus                      | ca. 30–60 Sek.                                                                                                                    |
| Nähtav valgus                     | < 300 Lumen                                                                                                                       |
| Soovitav paigalduskõrgus          | min. 1,8 m / max. 2,5 m                                                                                                           |
| IP-kaitseklass                    | IP 44<br>(kaetult või koos ilmastikukaitsega,<br>mis ei kuulu komplekti)                                                          |
| Juhtimine                         | manuaanel/väline<br>ON/OFF + 100%, 50%<br><br>või: IR-kaugjuhtimispuldiga<br>ON/OFF + 100%, 50%                                   |
| Komplekti kuuluvad                | Paigaldustarvikud seinale ja lakke kinnitamiseks                                                                                  |
| Lisatarvikud (ei kuulu komplekti) | FREE tugijalg seisumudelile, LIFT<br>tõstesüsteem, ilmastikukaitse,<br>topletvedrustused, 60mm, 100mm,<br>300mm, 500mm laekonksud |