

ROUND PILDIGA KÜTTEPANEEL



TEHNILISED ANDMED

Pealispind : roostevabast terasest, pulbervärvitud

Tagumine külg: lõõmutatud 3D roostevaba teras

Kinnitused: tsingisulam

Kaitseaste: IP40 (pistik), IP65 (püsiühendus)

Pinge: 230 Volt, 50 Hz

Elektromagnetiline ühilduvus: madal elektrosudu

Garantii: 10 aastat

Pinnatemperatuur: ca. 85-90°C toatemperatuuril 20°C

Kiirgusnurk: 120°

Paigaldus: seinale ja lakke

Kinnitused tagaküljel, kõrgus 38mm, 4 tk

Ühenduskaabel: ca. 1,90 m

Termoregulaator ei kuulu komplekti



Mudel	Võimsus	Kaal	Kaal koos pakendiga	Mõõdud	Mõõdud pakendiga	Toote number
Keskmine round	400 W	ca. 10 kg	ca. 14 kg	Ø 710 x 18 mm	850 x 830 x 90 mm	RMIDRWHIOEU
Suur round	610 W	ca. 15 kg	ca. 17 kg	Ø 900 x 18 mm	1060 x 1010 x 90 mm	RLARRWHIOEU

Mõõdud:

