

TAHVEL KÜTTEPANEEL

TEHNILISED ANDMED

Pealispind: keraamilise kattega teras, kiltkivi, alumiiniumraam

Tagumine külj: Elo. tsingitud lehtmets

Kinnitused: tsingisulam

Kaitseaste : IP40 (pistik), IP40 (püsiühendus)

Pinge: 230 Volt, 50 Hz

Elektromagnetiline ühilduvus: madal elektrisudu

Garantii: 10 aastat

Pinnatemperatuur: ca. 85-90°C toatemperatuuril 20°C

Kiirgusnurk: 120°

Paigaldus: seinale ja lakke

Kinnitused tagumisel küljel, vastavalt paneeli

suurusele 4 või 6 tk, kõrgus 38mm

Ühenduskaabel: ca. 1,90 m

Temperatuuriregulaator ei kuulu komplekti. **Tähelepanu:** kasutage magneteid ja kriiti ainult jahtunud paneeli pinnal.



Mudel	Võimsus	Kaal	Kaal koos pakendiga	Mõõdud	Mõõdud pakendiga	Toote number Emailitud paneel	Toote number Tahvel paneel
R600	600 W	ca. 13 kg	ca. 16 kg	1006 x 606 x 17 mm	1160 x 720 x 90 mm	R0600WHIAEU	R0600BBRAEU
R900	900 W	ca. 18 kg	ca. 21 kg	1206 x 706 x 17 mm	1380 x 820 x 90 mm	R0900WHIAEU	R0900BBRAEU
R1100	1100 W	ca. 20 kg	ca. 23 kg	1606 x 606 x 17 mm	1770 x 720 x 90 mm	R1100WHIAEU	R1100BBRAEU

Mõõdud:

