

PILDIGA KÜTTEPANEEL



TEHNILISED ANDMED

Pealispind: pulbervärvitud roostevaba teras

Tagumine külg: lõõmutatud 3D roostevaba teras

Kinnitused: tsingisulam

Kaitseaste: IP40 (pistik), IP65 (püsiühendus)

Pinge: 230 Volt, 50 Hz

Elektromagnetiline ühilduvus: madal elektrisudu

Pinnatemperatuur: ca. 85-90°C toatemperatuuril 20°C

Kiirgusnurk: 120°

Garantii: 10 aastat

Paigaldus: seinale ja lakke

Kinnitustallad tagaküljel, kõrgus 38mm
paneeli suuruselt sõltuvalt 4 või 6 tk

Ühenduskaabel: ca. 1,90 m

Termoregulaator ei kuulu komplekti

Pilt: Redwell kataloogid (vt kodulehel)
või personaalne valik



Mudel	Võimsus	Kaal	Kaal koos pakendiga	Mõõdud	Pakendi mõõdud	Toote number Redwell kataloog	Toote number Personaalne pilt
WE250	250 W	ca. 6 kg	ca. 8 kg	706 x 306 x 18 mm	800 x 430 x 90 mm	W0250PIC0EU	W0250PPR0EU
WE350	350 W	ca. 8 kg	ca. 10 kg	606 x 506 x 18 mm	630 x 710 x 90 mm	W0350PIC0EU	W0350PPR0EU
WE420	420 W	ca. 10 kg	ca. 12 kg	1006 x 386 x 18 mm	1140 x 500 x 90 mm	W0420PIC0EU	W0420PPR0EU
WE500	500 W	ca. 13 kg	ca. 15 kg	756 x 756 x 18 mm	1060 x 1010 x 90 mm	W0500PIC0EU	W0500PPR0EU
WE600	600 W	ca. 15 kg	ca. 18 kg	1006 x 606 x 18 mm	1160 x 720 x 90 mm	W0600PIC0EU	W0600PPR0EU
WE800	800 W	ca. 17 kg	ca. 20 kg	1606 x 426 x 18 mm	1740 x 540 x 90 mm	W0800PIC0EU	W0800PPR0EU
WE900	900 W	ca. 21 kg	ca. 24 kg	1206 x 706 x 18 mm	1380 x 820 x 90 mm	W0900PIC0EU	W0900PPR0EU
WE1100	1100 W	ca. 25 kg	ca. 28 kg	1606 x 606 x 18 mm	1770 x 720 x 90 mm	W1100PIC0EU	W1100PPR0EU
WE1300	1300 W	ca. 30 kg	ca. 35 kg	1806 x 706 x 18 mm	1910 x 870 x 90 mm	W1300PIC0EU	W1300PPR0EU
WE1600	1600 W	ca. 39 kg	ca. 42 kg	2006 x 806 x 18 mm	2100 x 930 x 90 mm	W1600PIC0EU	W1600PPR0EU

Môðud:

