

WE-LINE



TEHNILISED ANDMED

Pealispind: pulbervärvitud roostevaba teras, valge (RAL 9016)*

Tagumine külg: lõõmutatud 3D roostevaba teras

Kinnitused: tsingisulam

Kaitseaste: IP40 (pistik), IP65 (püsiühendus)

Pinge: 230 Volt, 50 Hz

Elektromagnetiline ühilduvus: madal elektrisudu

Pinnatemperatuur: ca. 85-90°C toatmepratuuril 20°C

Kiirgusnurk: 120°

Garantii: 10 aastat

Paigaldus: seinale ja lakke

Kinnistutallad paneeli tagaküljel, sõltuvalt suuruselt 4 või 6 tk, kõrgus 38mm

Ühenduskaabel: ca. 1,90 m

Termoregulaator ei kuulu komplekti

Mudel	Võimsus	Kaal	Kaal koos pakendiga	Mõõdud	Pakendi mõõdud	Tootenumber
WE250	250 W	ca. 6 kg	ca. 8 kg	706 x 306 x 18 mm	800 x 430 x 90 mm	W0250WHIOEU
WE350	350 W	ca. 8 kg	ca. 10 kg	606 x 506 x 18 mm	630 x 710 x 90 mm	W0350WHIOEU
WE420	420 W	ca. 10 kg	ca. 12 kg	1006 x 386 x 18 mm	1140 x 500 x 90 mm	W0420WHIOEU
WE500	500 W	ca. 13 kg	ca. 15 kg	756 x 756 x 18 mm	1060 x 1010 x 90 mm	W0500WHIOEU
WE600	600 W	ca. 15 kg	ca. 18 kg	1006 x 606 x 18 mm	1160 x 720 x 90 mm	W0600WHIOEU
WE800	800 W	ca. 17 kg	ca. 20 kg	1606 x 426 x 18 mm	1740 x 540 x 90 mm	W0800WHIOEU
WE900	900 W	ca. 21 kg	ca. 24 kg	1206 x 706 x 18 mm	1380 x 820 x 90 mm	W0900WHIOEU
WE1100	1100 W	ca. 25 kg	ca. 28 kg	1606 x 606 x 18 mm	1770 x 720 x 90 mm	W1100WHIOEU
WE1300	1300 W	ca. 30 kg	ca. 35 kg	1806 x 706 x 18 mm	1910 x 870 x 90 mm	W1300WHIOEU
WE1600	1600 W	ca. 39 kg	ca. 42 kg	2006 x 806 x 18 mm	2100 x 930 x 90 mm	W1600WHIOEU



*saadaval erinevates RAL-värvides

www.redwell.ee

Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten!
Version 1.0 - 02/2025

Môđud:

