

ROUND



TEHNILISED ANDMED

Esikülg: pulbervärvitud roostevaba teras valge (RAL 9016)*

Tagakülg: 3D poleeritud roostevaba teras

Kinnitused: tsingisulam

Kaitseklass: IP40 (toitepistik), IP65 (fikseeritud ühendus)

Pinge: 230 Volt, 50 Hz

Elektromagnetiline ühilduvus: madala elektrisudu

Pinnatemperatuur: ca. 85-90°C kui ruumi temperatuur on 20°C

Kiirgusnurk: 120°

Garantii: 10 aastat

Paigaldus: seinale ja lakke

Kinnitused on tehases paigaldatud tagaküljele

4 tk, kõrgus 38mm

Ühenduskaabel: ca. 1,90 m

Ruumi temperatuuri regulaator ei kuulu komplekti



Mudell	Võimsus	Kaal	Kaal koos pakendiga	Mõõdud	Pakendi mõõdud	Toote number
Väike round	310 W	ca. 6 kg	ca. 9 kg	Ø 580 x 18 mm	850 x 830 x 90 mm	RSMARWHI0EU
Keskmine round	400 W	ca. 10 kg	ca. 14 kg	Ø 710 x 18 mm	850 x 830 x 90 mm	RMIDRWHI0EU
Suur round	610 W	ca. 15 kg	ca. 17 kg	Ø 900 x 18 mm	1060 x 1010 x 90 mm	RLARRWHI0EU

*saadaval ka erinevates RAL värvides