

RÄTIKUIVATI

TEHNILISED ANDMED

Esikülg: Kroomitud peegel/ESG - keraamilise kattega
Roostevabast terasest või pulbervärvitud roostevabast terasest
rätikuhoidjad (must + kuldne)

Tagakülg: 3D poleeritud roostevaba teras

Kinnitused: tsingisulam

Kaitseklass: IP40 (toitepistik), IP54 (fikseeritud ühendus)

Pinge: 230 Volt, 50 Hz

Elektromagnetiline ühilduvus: madal elektrisudu

Garantii: 10 aastat (2 aastat juhtimissüsteem)

Pinnatemperatuur: ca. 70°C kui ruumi temperatuur 20°C

Kiirgusnurk: 120°

Mudel	Võimsus	Kaal	Kaal koos pakendiga	Paneeli mõõtmed	Rätikuhoidjate mõõtmed	Pakendi mõõtmed
H480	480 W	ca. 21 kg	ca. 24 kg	1020 x 620 x 19 mm	1x à 715 x 90 mm	1160 x 720 x 90 mm
H500	500 W	ca. 25 kg	ca. 28 kg	1620 x 440 x 19 mm	2x à 550 x 90 mm	1740 x 540 x 90 mm
H700	700 W	ca. 34 kg	ca. 39 kg	1620 x 620 x 19 mm	2x à 715 x 90 mm	1770 x 720 x 90 mm

Mudel	Toote number Peegel	Toote number Klaas, valge, sile	Toote number Klaas must, sile
H480	H0480MIR001	H0480GWF001	H0480GBF001
H500	H0500MIR001	H0500GWF001	H0500GBF001
H700	H0700MIR001	H0700GWF001	H0700GBF001



Paigaldatav seinale

Tehases on paigaldatud tagaküljele kinnitused 4 tk. (H480) suurematel mudelitel 6 tk (H500 ja H700), kõrgus 38mm. Kaasas on rätikuhoidja (kandiline või ümar) mille saab ise paneeli külge kinnitada - 1 tk. mudelil H480 ja 2 tk. mudelitel H500 ja H700 Ühenduskaabli pikkus koos toitepistikuga ca. 1,90 m

Funktsioonid:

Seadme küljel on nupp 2-tunniseks tööks (vajutage kaks korda lühidalt) Kütteagade seadistamine + sisse/välja funktsioon Redwelli rakenduse kaudu (toas on vajalik Wi-Fi signaal)

Koos Redwelli juhtmevaba ruumitermostaadiga (saadaval eraldi) saab seda kasutada ka ruumi põhiküttena (plug & play)



RÄTIKUIVATI
JAOKS SAAB
KASUTADA KÕIKI
EXCLUSIVE- JA
DESIGN-LINE
KLAASE

